

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
1	69,223	ASUS	RS100-E9-PI2	臺灣	1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E3-1200 V5系列3.0GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E3-1200 V5系列3.0GHz(含)以上*1 2.記憶體模組: 提供4GB×4或8GB×2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供 SATA(Serial AT Attachment) 3.0 6Gb/s (含)以上硬碟控制介面(含)以上 3-2.提供7200RPM(Round Per Minute)(含)以上, 6Gb/s Serial ATA 950GB(含)以上硬碟2顆(含)以上, 即現行獨立主機本身已可放入 2個硬碟且可正常操作 4.顯示介面: 解析度: 1024x768 (含)以上具8MB SDRAM (含)以上顯示記憶體 5.網路介面: 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面2個(含)以上 6.電源: 提供原廠一個(含)以上電源供應器共可達 250W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼: 機架型式(須提供上機架套件)
		DELL	PowerEdge R230	馬來西亞/中國大陸		
		FUJITSU	PRIMERGY RX1330M2	日本		
		HPE	DL20 Gen9	新加坡/中國大陸		
		Lenovo	x3250M6 (3633)	墨西哥/中國大陸		
		捷元 GENUINE	RP118	臺灣		
2	48,988	ASUS	RS100-E9-PI2	臺灣	1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E3-1200 V5系列3.0GHz一顆)(Linux Server作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	
		DELL	PowerEdge R230	馬來西亞/中國大陸		
		FUJITSU	PRIMERGY RX1330M2	日本		
		HPE	DL20 Gen9	新加坡/中國大陸		
		Lenovo	x3250M6 (3633)	墨西哥/中國大陸		
3	37,593	ASUS	RS100-E9-PI2	臺灣	1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E3-1200 V5系列3.0GHz一顆)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	
		DELL	PowerEdge R230	馬來西亞/中國大陸		
		FUJITSU	PRIMERGY RX1330M2	日本		
		HPE	DL20 Gen9	新加坡/中國大陸		
		Lenovo	x3250M6 (3633)	墨西哥/中國大陸		
		捷元 GENUINE	RP118	臺灣		

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
4	129,925	acer	Altos R360 F3	臺灣	1U機架式2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.1GHz二顆) (Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	
		ASUS	RS700-E8-RS8 V2	臺灣		
		DELL	PowerEdge R630	馬來西亞/ 中國大陸		
		FUJITSU	PRIMERGY RX2530M2	日本		
		HPE	DL360 Gen9	新加坡/ 中國大陸		
		Lenovo	x3550M5 (8869)	墨西哥/ 中國大陸		
		NEC	Express5800/R120g-1M	日本		
		捷元 GENUINE	RX2110	臺灣		
5	128,860	acer	Altos R360 F3	臺灣	1U機架式2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.1GHz二顆) (Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台>	1.處理器: Intel Xeon E5-2600 V4系列 2.1GHz(含)以上*2 2.記憶體模組:提供4GB*4或8GB*2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供 SAS(Serial Attached SCSI)磁碟 控制介面(含)以上, 支援RAID 0,1 3-2.提供10000RPM(Round Per Minute)(含)以上, SAS(Serial Attached SCSI) 260GB(含)以上硬碟2顆(含)以上 即現行獨立主機本身已可放入 2個硬 碟且可正常操作 4.顯示介面:解析度: 1024x768 (含)以 上具8MB SDRAM (含)以上顯示記憶體 5.網路介面:10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面2個(含)以上 6.提供原廠二個(含)以上熱抽電源供應 器, 每一個電源供應器提供450W(含) 以上, 共可達900W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍 速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含) 以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含 以上)機架式四主機板2路伺服器不提 供光碟機) 8.主機外殼:機架型式(須提供上機架套 件)
		ASUS	RS700-E8-RS8 V2	臺灣		
		DELL	PowerEdge R630	馬來西亞/ 中國大陸		
		FUJITSU	PRIMERGY RX2530M2	日本		
		HPE	DL360 Gen9	新加坡/ 中國大陸		
		Lenovo	x3550M5 (8869)	墨西哥/ 中國大陸		
		NEC	Express5800/R120g-1M	日本		
		捷元 GENUINE	RX2110	臺灣		
6	127,583	acer	Altos R360 F3	臺灣	1U機架式2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.1GHz二顆) (Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限36~90台>	
		ASUS	RS700-E8-RS8 V2	臺灣		
		DELL	PowerEdge R630	馬來西亞/ 中國大陸		
		FUJITSU	PRIMERGY RX2530M2	日本		
		HPE	DL360 Gen9	新加坡/ 中國大陸		
		Lenovo	x3550M5 (8869)	墨西哥/ 中國大陸		
		NEC	Express5800/R120g-1M	日本		
		捷元 GENUINE	RX2110	臺灣		

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
7	109,159	acer	Altos R360 F3	臺灣	1U機架式2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.1GHz二顆)(Linux Server作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	
		ASUS	RS700-E8-RS8 V2	臺灣		
		DELL	PowerEdge R630	馬來西亞/ 中國大陸		
		FUJITSU	PRIMERGY RX2530M2	日本		
		HPE	DL360 Gen9	新加坡/ 中國大陸		
		Lenovo	x3550M5 (8869)	墨西哥/ 中國大陸		
8	97,977	acer	Altos R360 F3	臺灣	1U機架式2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E5-2600 V4系列 2.1GHz(含)以上*2 2.記憶體模組:提供4GB*4或8GB*2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供 SAS(Serial Attached SCSI)磁碟 控制介面(含)以上, 支援RAID 0,1 3-2.提供10000RPM(Round Per Minute)(含)以上, SAS(Serial Attached SCSI) 260GB(含)以上硬碟2顆(含)以上 即現行獨立主機本身已可放入 2個硬 碟且可正常操作 4.顯示介面:解析度: 1024x768 (含)以 上具8MB SDRAM (含)以上顯示記憶體 5.網路介面:10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面2個(含)以上 6.提供原廠二個(含)以上熱抽電源供應 器, 每一個電源供應器提供450W(含) 以上, 共可達900W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍 速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含) 以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含 以上)機架式四主機板2路伺服器不提 供光碟機) 8.主機外殼:機架型式(須提供上機架套 件)
		ASUS	RS700-E8-RS8 V2	臺灣		
		DELL	PowerEdge R630	馬來西亞/ 中國大陸		
		D-Stor	W04s	臺灣		
		FUJITSU	PRIMERGY RX2530M2	日本		
		HPE	DL360 Gen9	新加坡/ 中國大陸		
		Lenovo	x3550M5 (8869)	墨西哥/ 中國大陸		
		NEC	Express5800/R120g- 1M	日本		
		捷元 GENUINE	RX2110	臺灣		
9	95,847	acer	Altos R360 F3	臺灣	1U機架式2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台>	
		ASUS	RS700-E8-RS8 V2	臺灣		
		DELL	PowerEdge R630	馬來西亞/ 中國大陸		
		D-Stor	W04s	臺灣		
		FUJITSU	PRIMERGY RX2530M2	日本		
		HPE	DL360 Gen9	新加坡/ 中國大陸		
		Lenovo	x3550M5 (8869)	墨西哥/ 中國大陸		
		NEC	Express5800/R120g- 1M	日本		
		捷元 GENUINE	RX2110	臺灣		

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
10	154,420	acer	Altos R380 F3	臺灣	2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.1GHz二類)(Windows Server Standard 作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E5-2600 V4系列 2.1GHz(含)以上*2 2.記憶體模組: 提供4GB×4或8GB×2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器, 支援 RAID 0,1,5 3-2.提供10000RPM(Round Per Minute)(含)以上, SAS(Serial Attached SCSI) 260GB(含)以上硬碟5顆(含)以上即現行獨立主機本身已可放入 5個硬碟且可正常操作 4.顯示介面: 解析度: 1024x768 (含)以上具8MB SDRAM (含)以上顯示記憶體 5.網路介面: 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面4個(含)以上 6.提供原廠二個(含)以上熱抽電源供應器, 每一個電源供應器提供450W(含)以上, 共可達900W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼: 機架型式(須提供上機架套件)
		ASUS	RS720-E8-RS12-X	臺灣		
		DELL	PowerEdge R730	馬來西亞/中國大陸		
		D-Stor	W08s	臺灣		
		FUJITSU	PRIMERGY RX2540M2	日本		
		HPE	DL380 Gen9	新加坡/中國大陸		
		Lenovo	x3650M5 (8871)	墨西哥/中國大陸		
		NEC	Express5800/R120g-2M	日本		
		捷元 GENUINE	RX2210	臺灣		
11	134,185	acer	Altos R380 F3	臺灣	2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.1GHz二類)(Linux Server作業系統)(SAS 硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E5-2600 V4系列 2.1GHz(含)以上*2 2.記憶體模組: 提供4GB×4或8GB×2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器, 支援 RAID 0,1,5 3-2.提供10000RPM(Round Per Minute)(含)以上, SAS(Serial Attached SCSI) 260GB(含)以上硬碟5顆(含)以上即現行獨立主機本身已可放入 5個硬碟且可正常操作 4.顯示介面: 解析度: 1024x768 (含)以上具8MB SDRAM (含)以上顯示記憶體 5.網路介面: 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面4個(含)以上 6.提供原廠二個(含)以上熱抽電源供應器, 每一個電源供應器提供450W(含)以上, 共可達900W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼: 機架型式(須提供上機架套件)
		ASUS	RS720-E8-RS12-X	臺灣		
		DELL	PowerEdge R730	馬來西亞/中國大陸		
		D-Stor	W08s	臺灣		
		FUJITSU	PRIMERGY RX2540M2	日本		
		HPE	DL380 Gen9	新加坡/中國大陸		
		Lenovo	x3650M5 (8871)	墨西哥/中國大陸		

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
12	123,429	acer	Altos R380 F3	臺灣	2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E5-2600 V4系列 2.1GHz(含)以上*2 2.記憶體模組:提供4GB×4或8GB×2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器, 支援 RAID 0,1,5 3-2.提供10000RPM(Round Per Minute)(含)以上, SAS(Serial Attached SCSI) 260GB(含)以上硬碟5顆(含)以上即現行獨立主機本身已可放入5個硬碟且可正常操作 4.顯示介面:解析度: 1024x768 (含)以上具8MB SDRAM (含)以上顯示記憶體 5.網路介面:10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面4個(含)以上 6.提供原廠二個(含)以上熱抽電源供應器, 每一個電源供應器提供450W(含)以上, 共可達900W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼:機架型式(須提供上機架套件)
		ASUS	RS720-E8-RS12-X	臺灣		
		DELL	PowerEdge R730	馬來西亞/ 中國大陸		
		D-Stor	W08s	臺灣		
		FUJITSU	PRIMERGY RX2540M2	日本		
		HPE	DL380 Gen9	新加坡/ 中國大陸		
		Lenovo	x3650M5 (8871)	墨西哥/ 中國大陸		
		NEC	Express5800/R120g-2M	日本		
		捷元 GENUINE	RX2210	臺灣		
13	121,406	acer	Altos R380 F3	臺灣	2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台>	1.處理器: Intel Xeon E5-2600 V4系列 2.1GHz(含)以上*2 2.記憶體模組:提供4GB×4或8GB×2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器, 支援 RAID 0,1,5 3-2.提供10000RPM(Round Per Minute)(含)以上, SAS(Serial Attached SCSI) 260GB(含)以上硬碟5顆(含)以上即現行獨立主機本身已可放入5個硬碟且可正常操作 4.顯示介面:解析度: 1024x768 (含)以上具8MB SDRAM (含)以上顯示記憶體 5.網路介面:10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面4個(含)以上 6.提供原廠二個(含)以上熱抽電源供應器, 每一個電源供應器提供450W(含)以上, 共可達900W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼:機架型式(須提供上機架套件)
		ASUS	RS720-E8-RS12-X	臺灣		
		DELL	PowerEdge R730	馬來西亞/ 中國大陸		
		D-Stor	W08s	臺灣		
		FUJITSU	PRIMERGY RX2540M2	日本		
		HPE	DL380 Gen9	新加坡/ 中國大陸		
		Lenovo	x3650M5 (8871)	墨西哥/ 中國大陸		
		NEC	Express5800/R120g-2M	日本		
		捷元 GENUINE	RX2210	臺灣		

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
14	218,317	acer	Altos R380 F3	臺灣	2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.2GHz二類)(Windows Server Standard 作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E5-2600 V4系列 2.2GHz(含)以上*2 2.記憶體模組: 提供4GB×4或8GB×2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器, 支援 RAID 0,1,5 3-2.提供10000RPM(Round Per Minute)(含)以上, SAS(Serial Attached SCSI) 260GB(含)以上硬碟5顆(含)以上即現行獨立主機本身已可放入 5個硬碟且可正常操作 4.顯示介面: 解析度: 1024x768 (含)以上具8MB SDRAM (含)以上顯示記憶體 5.網路介面: 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面4個(含)以上 6.提供原廠二個(含)以上熱抽電源供應器, 每一個電源供應器提供450W(含)以上, 共可達900W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼: 機架型式(須提供上機架套件)
		ASUS	RS720-E8-RS12-X	臺灣		
		DELL	PowerEdge R730	馬來西亞/中國大陸		
		D-Stor	W08s	臺灣		
		FUJITSU	PRIMERGY RX2540M2	日本		
		HPE	DL380 Gen9	新加坡/中國大陸		
		Lenovo	x3650M5 (8871)	墨西哥/中國大陸		
		NEC	Express5800/R120g-2M	日本		
		捷元 GENUINE	RX2210	臺灣		
15	197,018	acer	Altos R380 F3	臺灣	2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.2GHz二類)(Linux Server作業系統)(SAS 硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E5-2600 V4系列 2.2GHz(含)以上*2 2.記憶體模組: 提供4GB×4或8GB×2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器, 支援 RAID 0,1,5 3-2.提供10000RPM(Round Per Minute)(含)以上, SAS(Serial Attached SCSI) 260GB(含)以上硬碟5顆(含)以上即現行獨立主機本身已可放入 5個硬碟且可正常操作 4.顯示介面: 解析度: 1024x768 (含)以上具8MB SDRAM (含)以上顯示記憶體 5.網路介面: 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面4個(含)以上 6.提供原廠二個(含)以上熱抽電源供應器, 每一個電源供應器提供450W(含)以上, 共可達900W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼: 機架型式(須提供上機架套件)
		ASUS	RS720-E8-RS12-X	臺灣		
		DELL	PowerEdge R730	馬來西亞/中國大陸		
		D-Stor	W08s	臺灣		
		FUJITSU	PRIMERGY RX2540M2	日本		
		HPE	DL380 Gen9	新加坡/中國大陸		
		Lenovo	x3650M5 (8871)	墨西哥/中國大陸		

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
16	187,433	acer	Altos R380 F3	臺灣	2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.2GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E5-2600 V4系列 2.2GHz(含)以上*2 2.記憶體模組:提供4GB*4或8GB*2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器，支援RAID 0,1,5 3-2.提供10000RPM(Round Per Minute)(含)以上，SAS(Serial Attached SCSI) 260GB(含)以上硬碟5顆(含)以上即現行獨立主機本身已可放入5個硬碟且可正常操作 4.顯示介面:解析度：1024x768(含)以上具8MB SDRAM(含)以上顯示記憶體 5.網路介面:10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面4個(含)以上 6.提供原廠二個(含)以上熱抽電源供應器，每一個電源供應器提供450W(含)以上，共可達900W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼:機架型式(須提供上機架套件)
		ASUS	RS720-E8-RS12-X	臺灣		
		DELL	PowerEdge R730	馬來西亞/中國大陸		
		D-Stor	W08s	臺灣		
		FUJITSU	PRIMERGY RX2540M2	日本		
		HPE	DL380 Gen9	新加坡/中國大陸		
		Lenovo	x3650M5 (8871)	墨西哥/中國大陸		
		NEC	Express5800/R120g-2M	日本		
		捷元 GENUINE	RX2210	臺灣		
17	185,304	acer	Altos R380 F3	臺灣	2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.2GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台>	1.處理器: Intel Xeon E5-2600 V4系列 2.2GHz(含)以上*2 2.記憶體模組:提供4GB*4或8GB*2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器，支援RAID 0,1,5 3-2.提供10000RPM(Round Per Minute)(含)以上，SAS(Serial Attached SCSI) 260GB(含)以上硬碟5顆(含)以上即現行獨立主機本身已可放入5個硬碟且可正常操作 4.顯示介面:解析度：1024x768(含)以上具8MB SDRAM(含)以上顯示記憶體 5.網路介面:10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面4個(含)以上 6.提供原廠二個(含)以上熱抽電源供應器，每一個電源供應器提供450W(含)以上，共可達900W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼:機架型式(須提供上機架套件)
		ASUS	RS720-E8-RS12-X	臺灣		
		DELL	PowerEdge R730	馬來西亞/中國大陸		
		FUJITSU	PRIMERGY RX2540M2	日本		
		HPE	DL380 Gen9	新加坡/中國大陸		
		Lenovo	x3650M5 (8871)	墨西哥/中國大陸		
		NEC	Express5800/R120g-2M	日本		
		捷元 GENUINE	RX2210	臺灣		

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
21	436,635	ASUS	RS720Q-E8-RS8-P	臺灣	2U(含以上)機架式四主機板2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.1GHz八顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E5-2600 V4系列 2.1GHz(含)以上*8 2.記憶體模組:提供4GB×16或8GB×8 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供 SAS或SATA磁碟控制介面(含)以上, 支援RAID 0,1 3-2.每一主機板提供10000RPM(Round Per Minute)(含)以上, SAS(Serial Attached SCSI) 260GB (含)以上硬碟2顆(含)以上, 或提供7200RPM(Round Per Minute)(含)以上, Serial ATA 1800GB(含)以上硬碟2顆(含)以上即現行獨立主機本身已可放入 5個硬碟且可正常操作 4.顯示介面:解析度: 1024x768 (含)以上具8MB SDRAM (含)以上顯示記憶體 5.網路介面:10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面2個(含)以上 6.提供原廠二個(含)以上電源供應器, 每一個電源供應器提供1,400W(含)以上, 共可達2,800W(含)以上支援備援(Redundant)功能 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼:機架型式(須提供上機架套件)
		FUJITSU	節點: PRIMERGY CX2550M2 機箱: PRIMERGY CX400M1	日本		
		HPE	Apollo 2000	新加坡/中國大陸		
22	415,335	ASUS	RS720Q-E8-RS8-P	臺灣	2U(含以上)機架式四主機板2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.1GHz八顆)(Linux Server作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	
		DELL	PowerEdge C6320	馬來西亞/中國大陸		
		FUJITSU	節點: PRIMERGY CX2550M2 機箱: PRIMERGY CX400M1	日本		
23	404,686	ASUS	RS720Q-E8-RS8-P	臺灣	2U(含以上)機架式四主機板2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.1GHz八顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	
		DELL	PowerEdge C6320	馬來西亞/中國大陸		
		FUJITSU	節點: PRIMERGY CX2550M2 機箱: PRIMERGY CX400M1	日本		
		HPE	Apollo 2000	新加坡/中國大陸		
24	\$394,036	ASUS	RS720Q-E8-RS8-P	臺灣	2U(含以上)機架式四主機板2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.1GHz八顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台>	
		DELL	PowerEdge C6320	馬來西亞/中國大陸		
		FUJITSU	節點: PRIMERGY CX2550M2 機箱: PRIMERGY CX400M1	日本		
		HPE	Apollo 2000	新加坡/中國大陸		

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
25	\$591,054	acer	AR780 F3	臺灣	4U機架式高階4路伺服器(Intel Xeon E7-4800 V3系列2.1GHz四顆)(Windows Server Standard 作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E7-4800 V3系列 2.1GHz(含)以上*4 2.記憶體模組:提供4GB×16或8GB×8 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器, 支援 RAID 0,1,5 3-2.提供10000RPM(Round Per Minute)(含)以上, SAS(Serial Attached SCSI) 260GB(含)以上硬碟5顆(含)以上, 即現行獨立主機本身已可放入 5個硬碟且可正常操作 4.顯示介面:解析度: 1024x768 (含)以上具8MB SDRAM (含)以上顯示記憶體 5.網路介面:10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面4個(含)以上 6.提供原廠四個(含)以上電源供應器, 每一個電源供應器提供1,100W(含)以上, 共可達4,400W(含)以上支援熱抽取式(Hot-Plug)備援(Redundant)功能 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼:機架型式(須提供上機架套件)
		DELL	PowerEdge R930	馬來西亞/中國大陸		
		FUJITSU	PRIMERGY RX4770M2	日本		
		HPE	DL580 Gen9	新加坡/中國大陸		
		Lenovo	x3850 X6 (6241)	墨西哥/中國大陸		
26	\$544,196	acer	AR780 F3	臺灣	4U機架式高階4路伺服器(Intel Xeon E7-4800 V3系列2.1GHz四顆)(Linux Server作業系統)(SAS 硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E7-4800 V3系列 2.1GHz(含)以上*4 2.記憶體模組:提供4GB×16或8GB×8 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器, 支援 RAID 0,1,5 3-2.提供10000RPM(Round Per Minute)(含)以上, SAS(Serial Attached SCSI) 260GB(含)以上硬碟5顆(含)以上, 即現行獨立主機本身已可放入 5個硬碟且可正常操作 4.顯示介面:解析度: 1024x768 (含)以上具8MB SDRAM (含)以上顯示記憶體 5.網路介面:10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面4個(含)以上 6.提供原廠四個(含)以上電源供應器, 每一個電源供應器提供1,100W(含)以上, 共可達4,400W(含)以上支援熱抽取式(Hot-Plug)備援(Redundant)功能 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼:機架型式(須提供上機架套件)
		DELL	PowerEdge R930	馬來西亞/中國大陸		
		FUJITSU	PRIMERGY RX4770M2	日本		
		HPE	DL580 Gen9	新加坡/中國大陸		
		Lenovo	x3850 X6 (6241)	墨西哥/中國大陸		
27	\$530,351	acer	AR780 F3	臺灣	4U機架式高階4路伺服器(Intel Xeon E7-4800 V3系列2.1GHz四顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E7-4800 V3系列 2.1GHz(含)以上*4 2.記憶體模組:提供4GB×16或8GB×8 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器, 支援 RAID 0,1,5 3-2.提供10000RPM(Round Per Minute)(含)以上, SAS(Serial Attached SCSI) 260GB(含)以上硬碟5顆(含)以上, 即現行獨立主機本身已可放入 5個硬碟且可正常操作 4.顯示介面:解析度: 1024x768 (含)以上具8MB SDRAM (含)以上顯示記憶體 5.網路介面:10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面4個(含)以上 6.提供原廠四個(含)以上電源供應器, 每一個電源供應器提供1,100W(含)以上, 共可達4,400W(含)以上支援熱抽取式(Hot-Plug)備援(Redundant)功能 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼:機架型式(須提供上機架套件)
		DELL	PowerEdge R930	馬來西亞/中國大陸		
		FUJITSU	PRIMERGY RX4770M2	日本		
		HPE	DL580 Gen9	新加坡/中國大陸		
		Lenovo	x3850 X6 (6241)	墨西哥/中國大陸		

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
28	\$64,963	acer	Altos T110 F4	臺灣	直立式低階1路伺服器(Intel Xeon E3-1200 V5系列3.0GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E3-1200 V5系列3.0GHz(含)以上*1 2.記憶體模組: 提供4GB×4或8GB×2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供 SATA(Serial AT Attachment) 3.0 6Gb/s (含)以上磁碟控制介面(含)以上 3-2.提供7200RPM(Round Per Minute)(含)以上, 6Gb/s Serial ATA 950GB(含)以上硬碟2顆(含)以上, 即現行獨立主機本身已可放入 2個硬碟且可正常操作 4.顯示介面: 解析度: 1024x768 (含)以上具8MB SDRAM (含)以上顯示記憶體 5.網路介面: 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面1個(含)以上 6.電源: 提供原廠一個(含)以上電源供應器共可達 250W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼: 採用直立型式, 或採用平躺型式
		ASUS	TS100-E9-PI4	臺灣		
		DELL	PowerEdge T130	馬來西亞/中國大陸		
		FUJITSU	PRIMERGY TX1320M2	日本		
		HPE	ML10 Gen9	新加坡/中國大陸		
		Lenovo	TS150 (70LV)	中國大陸		
		捷元 GENUINE	TP158	臺灣		
29	\$40,469	acer	Altos T110 F4	臺灣	直立式低階1路伺服器(Intel Xeon E3-1200 V5系列3.0GHz一顆)(Linux Server作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E3-1200 V5系列3.0GHz(含)以上*1 2.記憶體模組: 提供4GB×4或8GB×2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供 SATA(Serial AT Attachment) 3.0 6Gb/s (含)以上磁碟控制介面(含)以上 3-2.提供7200RPM(Round Per Minute)(含)以上, 6Gb/s Serial ATA 950GB(含)以上硬碟2顆(含)以上, 即現行獨立主機本身已可放入 2個硬碟且可正常操作 4.顯示介面: 解析度: 1024x768 (含)以上具8MB SDRAM (含)以上顯示記憶體 5.網路介面: 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面1個(含)以上 6.電源: 提供原廠一個(含)以上電源供應器共可達 250W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼: 採用直立型式, 或採用平躺型式
		ASUS	TS100-E9-PI4	臺灣		
		DELL	PowerEdge T130	馬來西亞/中國大陸		
		FUJITSU	PRIMERGY TX1320M2	日本		
		HPE	ML10 Gen9	新加坡/中國大陸		
		Lenovo	TS150 (70LV)	中國大陸		
		捷元 GENUINE	TP158	臺灣		
30	\$34,079	acer	Altos T110 F4	臺灣	直立式低階1路伺服器(Intel Xeon E3-1200 V5系列3.0GHz一顆)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E3-1200 V5系列3.0GHz(含)以上*1 2.記憶體模組: 提供4GB×4或8GB×2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供 SATA(Serial AT Attachment) 3.0 6Gb/s (含)以上磁碟控制介面(含)以上 3-2.提供7200RPM(Round Per Minute)(含)以上, 6Gb/s Serial ATA 950GB(含)以上硬碟2顆(含)以上, 即現行獨立主機本身已可放入 2個硬碟且可正常操作 4.顯示介面: 解析度: 1024x768 (含)以上具8MB SDRAM (含)以上顯示記憶體 5.網路介面: 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面1個(含)以上 6.電源: 提供原廠一個(含)以上電源供應器共可達 250W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼: 採用直立型式, 或採用平躺型式
		ASUS	TS100-E9-PI4	臺灣		
		DELL	PowerEdge T130	馬來西亞/中國大陸		
		FUJITSU	PRIMERGY TX1320M2	日本		
		HPE	ML10 Gen9	新加坡/中國大陸		
		Lenovo	TS150 (70LV)	中國大陸		
		捷元 GENUINE	TP158	臺灣		

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
31	\$153,355	acer	AT350 F3	臺灣	直立式中階2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.1GHz二顆)(Windows Server Standard 作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E5-2600 V4系列 2.1GHz(含)以上*2 2.記憶體模組: 提供4GB×4或8GB×2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器, 支援 RAID 0,1,5 3-2.提供10000RPM(Round Per Minute)(含)以上, SAS(Serial Attached SCSI) 260GB(含)以上硬碟5顆(含)以上即現行獨立主機本身已可放入 5個硬碟且可正常操作 4.顯示介面: 解析度: 1024x768 (含)以上具8MB SDRAM (含)以上顯示記憶體 5.網路介面: 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面2個(含)以上 6.提供原廠二個(含)以上熱抽電源供應器, 每一個電源供應器提供450W(含)以上, 共可達900W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼: 採用直立式型, 或採用平躺型式(須提供上機架套件)
		ASUS	TS700-E8-RS8 V2	臺灣		
		DELL	PowerEdge T630	馬來西亞/中國大陸		
		FUJITSU	PRIMERGY TX2560M2	日本		
		HPE	ML350 Gen9	新加坡/中國大陸		
		Lenovo	TD350 (70DJ)	中國大陸		
		捷元 GENUINE	FX253	臺灣		
32	\$128,860	acer	AT350 F3	臺灣	直立式中階2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.1GHz二顆)(Linux Server作業系統)(SAS 硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E5-2600 V4系列 2.1GHz(含)以上*2 2.記憶體模組: 提供4GB×4或8GB×2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器, 支援 RAID 0,1,5 3-2.提供10000RPM(Round Per Minute)(含)以上, SAS(Serial Attached SCSI) 260GB(含)以上硬碟5顆(含)以上即現行獨立主機本身已可放入 5個硬碟且可正常操作 4.顯示介面: 解析度: 1024x768 (含)以上具8MB SDRAM (含)以上顯示記憶體 5.網路介面: 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面2個(含)以上 6.提供原廠二個(含)以上熱抽電源供應器, 每一個電源供應器提供450W(含)以上, 共可達900W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼: 採用直立式型, 或採用平躺型式(須提供上機架套件)
		ASUS	TS700-E8-RS8 V2	臺灣		
		DELL	PowerEdge T630	馬來西亞/中國大陸		
		FUJITSU	PRIMERGY TX2560M2	日本		
		HPE	ML350 Gen9	新加坡/中國大陸		
		Lenovo	TD350 (70DJ)	中國大陸		
		捷元 GENUINE	FX253	臺灣		
33	\$121,406	acer	AT350 F3	臺灣	直立式中階2路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4系列2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E5-2600 V4系列 2.1GHz(含)以上*2 2.記憶體模組: 提供4GB×4或8GB×2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器, 支援 RAID 0,1,5 3-2.提供10000RPM(Round Per Minute)(含)以上, SAS(Serial Attached SCSI) 260GB(含)以上硬碟5顆(含)以上即現行獨立主機本身已可放入 5個硬碟且可正常操作 4.顯示介面: 解析度: 1024x768 (含)以上具8MB SDRAM (含)以上顯示記憶體 5.網路介面: 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面2個(含)以上 6.提供原廠二個(含)以上熱抽電源供應器, 每一個電源供應器提供450W(含)以上, 共可達900W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼: 採用直立式型, 或採用平躺型式(須提供上機架套件)
		ASUS	TS700-E8-RS8 V2	臺灣		
		DELL	PowerEdge T630	馬來西亞/中國大陸		
		FUJITSU	PRIMERGY TX2560M2	日本		
		HPE	ML350 Gen9	新加坡/中國大陸		
		Lenovo	TD350 (70DJ)	中國大陸		
		捷元 GENUINE	FX253	臺灣		

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
34	\$38,339	acer	Veriton P130 F4	臺灣	直立式低階1路繪圖工作站 (Intel Xeon E3-1200 V5系列 3.3GHz一顆)(Windows 10 Professional作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	
		ASUS	WS660T	臺灣		
		DELL	Precision T3620	中國大陸		
		HP	HP Z240 Tower Workstation	新加坡		
		Lenovo	30AS	中國大陸		
		捷元 GENUINE	GL201	臺灣		
35	\$37,487	acer	Veriton P130 F4	臺灣	直立式低階1路繪圖工作站 (Intel Xeon E3-1200 V5系列 3.3GHz一顆) (Windows 10 Professional作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限11~35台 >	1.處理器: Intel Xeon E3-1200 V5系列 3.3GHz(含)以上*1 2.記憶體模組: 提供4GB×4或8GB×2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供 SATA(Serial AT Attachment) 3.0 6Gb/s (含)以上磁碟控制介面(含)以 上 3-2.提供7200RPM(Round Per Minute)(含)以上, 6Gb/s Serial ATA 950GB(含)以上硬碟2顆(含)以上, 即現 行獨立主機本身已可放入 2個硬碟且 可正常操作 4.繪圖晶片: NVIDIA Quadro K620或 AMD FirePro V4900(含)以上 5.網路介面: 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面1個(含)以上 6.電源: 提供原廠一個(含)以上電源供 應器共可達 275W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍 速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含) 以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含 以上)機架式四主機板2路伺服器不提 供光碟機) 8.主機外殼: 採用直立型式, 或採用平 躺型式
		ASUS	WS660T	臺灣		
		DELL	Precision T3620	中國大陸		
		HP	HP Z240 Tower Workstation	新加坡		
		Lenovo	30AS	中國大陸		
		捷元 GENUINE	GL201	臺灣		
36	\$35,357	acer	Veriton P130 F4	臺灣	直立式低階1路繪圖工作站 (Intel Xeon E3-1200 V5系列 3.3GHz一顆) (Windows 10 Professional作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限36~90台 >	
		ASUS	WS660T	臺灣		
		DELL	Precision T3620	中國大陸		
		HP	HP Z240 Tower Workstation	新加坡		
		Lenovo	30AS	中國大陸		
		捷元 GENUINE	GL201	臺灣		
37	\$35,996	acer	Veriton P130 F4	臺灣	直立式低階1路繪圖工作站 (Intel Xeon E3-1200 V5系列 3.3GHz一顆) (Linux作業系 統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量 限1~10台>	
		ASUS	WS660T	臺灣		
		DELL	Precision T3620	中國大陸		
		HP	HP Z240 Tower Workstation	新加坡		
		Lenovo	30AS	中國大陸		

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
38	\$39,404	acer	Veriton P330 F3	臺灣	直立式中階1路繪圖工作站 (Intel Xeon E5-1600 V3系列 3.7GHz一顆) (Windows 10 Professional作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E5-1600 V5系列 3.7GHz(含)以上*1 2.記憶體模組: 提供4GB×4或8GB×2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供 SATA(Serial AT Attachment) 3.0 6Gb/s (含)以上磁碟控制介面(含)以上 3-2.提供7200RPM(Round Per Minute)(含)以上, 6Gb/s Serial ATA 950GB(含)以上硬碟2顆(含)以上, 即現行獨立主機本身已可放入2個硬碟且可正常操作 4.繪圖晶片: NVIDIA Quadro K620或AMD FirePro V4900(含)以上 5.網路介面: 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面1個(含)以上 6.電源: 提供原廠一個(含)以上電源供應器共可達600W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼: 採用直立型式, 或採用平躺型式
		ASUS	WS860T	臺灣		
		HP	HP Z440 Workstation	新加坡		
39	\$39,191	acer	Veriton P330 F3	臺灣	直立式中階1路繪圖工作站 (Intel Xeon E5-1600 V3系列 3.7GHz一顆) (Windows 10 Professional作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限11~35台>	1.處理器: Intel Xeon E5-1600 V5系列 3.7GHz(含)以上*1 2.記憶體模組: 提供4GB×4或8GB×2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供 SATA(Serial AT Attachment) 3.0 6Gb/s (含)以上磁碟控制介面(含)以上 3-2.提供7200RPM(Round Per Minute)(含)以上, 6Gb/s Serial ATA 950GB(含)以上硬碟2顆(含)以上, 即現行獨立主機本身已可放入2個硬碟且可正常操作 4.繪圖晶片: NVIDIA Quadro K620或AMD FirePro V4900(含)以上 5.網路介面: 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面1個(含)以上 6.電源: 提供原廠一個(含)以上電源供應器共可達600W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼: 採用直立型式, 或採用平躺型式
		ASUS	WS860T	臺灣		
		HP	HP Z440 Workstation	新加坡		
40	\$38,978	acer	Veriton P330 F3	臺灣	直立式中階1路繪圖工作站 (Intel Xeon E5-1600 V3系列 3.7GHz一顆) (Windows 10 Professional作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限36~90台>	1.處理器: Intel Xeon E5-1600 V5系列 3.7GHz(含)以上*1 2.記憶體模組: 提供4GB×4或8GB×2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供 SATA(Serial AT Attachment) 3.0 6Gb/s (含)以上磁碟控制介面(含)以上 3-2.提供7200RPM(Round Per Minute)(含)以上, 6Gb/s Serial ATA 950GB(含)以上硬碟2顆(含)以上, 即現行獨立主機本身已可放入2個硬碟且可正常操作 4.繪圖晶片: NVIDIA Quadro K620或AMD FirePro V4900(含)以上 5.網路介面: 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面1個(含)以上 6.電源: 提供原廠一個(含)以上電源供應器共可達600W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼: 採用直立型式, 或採用平躺型式
		ASUS	WS860T	臺灣		
		HP	HP Z440 Workstation	新加坡		
42	\$85,197	acer	Veriton P530 F3	臺灣	直立式高階2路繪圖工作站 (Intel Xeon E5-2600 V4系列 2.1GHz二顆) (Windows 10 Professional作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E5-2600 V4系列 2.1GHz(含)以上*2 2.記憶體模組: 提供4GB×4或8GB×2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供 SATA(Serial AT Attachment) 3.0 6Gb/s (含)以上磁碟控制介面(含)以上 3-2.提供7200RPM(Round Per Minute)(含)以上, 6Gb/s Serial ATA 950GB(含)以上硬碟2顆(含)以上, 即現行獨立主機本身已可放入2個硬碟且可正常操作 4.繪圖晶片: NVIDIA Quadro K2200或AMD FirePro W5000 (含)以上 5.網路介面: 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面1個(含)以上 6.電源: 提供原廠一個(含)以上電源供應器共可達800W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼: 採用直立型式, 或採用平躺型式
		HP	HP Z640 Workstation	新加坡		
		Lenovo	30B6	中國大陸		
		捷元 GENUINE	GL620	臺灣		
43	\$85,197	acer	Veriton P530 F3	臺灣	直立式高階2路繪圖工作站 (Intel Xeon E5-2600 V4系列 2.1GHz二顆) (Linux作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.處理器: Intel Xeon E5-2600 V4系列 2.1GHz(含)以上*2 2.記憶體模組: 提供4GB×4或8GB×2 Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4-2133(含)以上 3.硬碟及控制介面: 3-1.提供 SATA(Serial AT Attachment) 3.0 6Gb/s (含)以上磁碟控制介面(含)以上 3-2.提供7200RPM(Round Per Minute)(含)以上, 6Gb/s Serial ATA 950GB(含)以上硬碟2顆(含)以上, 即現行獨立主機本身已可放入2個硬碟且可正常操作 4.繪圖晶片: NVIDIA Quadro K2200或AMD FirePro W5000 (含)以上 5.網路介面: 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面1個(含)以上 6.電源: 提供原廠一個(含)以上電源供應器共可達800W(含)以上 7.提供內建或外接一般型光碟機48倍速(含)以上或機架式光碟機24倍速(含)以上或DVD-ROM 8倍速(含)以上(2U(含)以上)機架式四主機板2路伺服器不提供光碟機) 8.主機外殼: 採用直立型式, 或採用平躺型式
		ASUS	TS700-E8-PS4 V2	臺灣		
		HP	HP Z640 Workstation	新加坡		
		Lenovo	30B6	中國大陸		