

案號：LP5-102037 第二組 實物投影機

京年升：13-LP5-05014

項次	契約單價 (含稅)	品名	廠牌	型號	產地	中信局規範
1	5,521	130萬畫素(含)以上，可攜型，無燈箱<訂購數量限1-30台>	ezVision	ETV-100	中國大陸	1. 光學組件： 攝像鏡頭：1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS 放大倍率：4倍(含)以上變焦鏡頭或數位式放大 攝像範圍：A4 210×297 mm(含)以上 對焦方式：手動或自動對焦 2. 影像處理： 視訊輸出：標準NTSC或VGA輸出 解析度：800×600(含)以上或影像感測器130萬畫素(含)以上 白平衡：自動或手動調整 3. 輸出介面：RCA或VGA(D-sub 15 pin)或USB端子一組(含)以上 4. 電源裝置：AC 110V~120V、50/60Hz或USB連接埠供電 5. 工作檯面、照明及燈箱：具輔助照明燈管
				ETV-101		
			JECTOR	CM-A4	中國大陸	
			LUMENS	DC125	臺灣	
2	9,109	130萬畫素(含)以上，桌上型，無燈箱<訂購數量限1-30台>	AVer圓展	F15	臺灣	1. 光學組件： 攝像鏡頭：1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS 放大倍率：8倍(含)以上變焦鏡頭或數位式放大 攝像範圍：A4 210×297 mm(含)以上 對焦方式：手動或自動對焦 2. 影像處理： 視訊輸出：標準NTSC或VGA輸出 解析度：1280×1024(含)以上或影像感測器130萬畫素(含)以上 白平衡：自動或手動調整 光圈調整：自動 轉換：具正/負片轉換功能 3. 輸出介面：RCA、VGA(D-sub 15 pin)各一組(含)以上 4. 電源裝置：AC 110V~120V、50/60Hz 5. 工作檯面、照明及燈箱：具輔助照明燈管 6. 電腦介面： 傳輸介面：RS-232或USB及VGA(D-sub 15 pin) 軟體：影像擷取、預視、儲存、動態影音錄影等功能 7. 影像記憶：內建記憶體可儲存64張(含)以上之畫面

案號：LP5-102037 第二組 實物投影機

京年升：13-LP5-05014

項次	契約單價 (含稅)	品名	廠牌	型號	產地	中信局規範
3	12,146	300萬畫素(含)以上，桌上型，無燈箱<訂購數量限1-30台>	LUMENS	DC142	臺灣	1. 光學組件： 攝像鏡頭：1/4英寸(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英寸(含)以上RGB進階式CCD/CMOS 放大倍率：8倍(含)以上變焦鏡頭或數位式放大 攝像範圍：A4 210×297 mm(含)以上 對焦方式：手動或自動對焦 2. 影像處理： 視訊輸出：標準NTSC或VGA輸出 解析度：1920×1008(含)以上或影像感測器300萬畫素(含)以上 白平衡：自動或手動調整 光圈調整：自動 轉換：具正/負片轉換功能 3. 輸出介面：RCA、VGA(D-sub 15 pin)或HDMI端子各一組(含)以上 4. 電源裝置：AC 110V~120V、50/60Hz 5. 工作檯面、照明及燈箱：具輔助照明燈管 6. 電腦介面： 傳輸介面：RS-232或USB及VGA(D-sub 15 pin) 軟體：影像擷取、預視、儲存、動態影音錄影等功能 7. 影像記憶：內建記憶體可儲存64張(含)以上之畫面
			AVer圓展	F30	臺灣	
				M30		
4	13,744	500萬畫素(含)以上，桌上型，無燈箱<訂購數量限1-30台>	ezVision	ETV-450A	中國大陸	1. 光學組件： 攝像鏡頭：1/4英寸(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英寸(含)以上RGB進階式CCD/CMOS 放大倍率：5倍(含)以上變焦鏡頭或數位式放大 攝像範圍：A4 210×297 mm(含)以上 對焦方式：手動或自動對焦 2. 影像處理： 視訊輸出：標準NTSC或VGA輸出 解析度：1920×1008(含)以上或影像感測器500萬畫素(含)以上 白平衡：自動或手動調整 光圈調整：自動 轉換：具正/負片轉換功能 3. 輸出介面：RCA、VGA(D-sub 15 pin)或HDMI端子各一組(含)以上 4. 電源裝置：AC 110V~120V、50/60Hz 5. 工作檯面、照明及燈箱：具輔助照明燈管 6. 電腦介面： 傳輸介面：RS-232或USB及VGA(D-sub 15 pin) 軟體：影像擷取、預視、儲存、動態影音錄影等功能 7. 影像記憶： 內建記憶體可儲存80張(含)以上之畫面 本機具影音同步錄影功能
			LUMENS	DC145	臺灣	
				DC170		
			LUMENS	DC190	臺灣	
			AVer圓展	F35	臺灣	
				F50		

案號：LP5-102037 第二組 實物投影機

京年升：13-LP5-05014

項次	契約單價 (含稅)	品名	廠牌	型號	產地	中信局規範
5	30,162	500萬畫素(含)以上，桌上型，內建燈箱<訂購數量限1-30台>	LUMENS	PS751	臺灣	1. 光學組件： 攝像鏡頭：1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS 放大倍率：15倍(含)以上變焦鏡頭或數位式放大 攝像範圍：A4 210×297 mm(含)以上 對焦方式：手動或自動對焦 2. 影像處理： 視訊輸出：標準NTSC或VGA輸出 解析度：1920×1008(含)以上或影像感測器500萬畫素(含)以上 白平衡：自動或手動調整 光圈調整：自動 轉換：具正/負片轉換功能 3. 輸出介面：RCA、VGA(D-sub 15 pin)及HDMI端子各一組(含)以上 4. 電源裝置：AC 110V~120V、50/60Hz 5. 工作檯面、照明及燈箱： 內建工作檯面：尺寸A4 210×297mm (含)以上 具輔助照明燈管 內建燈箱 6. 電腦介面： 傳輸介面：RS-232或USB及VGA(D-sub 15 pin) 軟體：影像擷取、預視、儲存、動態影音錄影等功能 7. 影像記憶： 內建記憶體可儲存240張(含)以上之畫面 本機具影音同步錄影功能
				PS760		
				PL50	臺灣	6. 電腦介面： 傳輸介面：RS-232或USB及VGA(D-sub 15 pin) 軟體：影像擷取、預視、儲存、動態影音錄影等功能 7. 影像記憶： 內建記憶體可儲存240張(含)以上之畫面 本機具影音同步錄影功能
6	26,215	500萬畫素(含)以上，可攜型<訂購數量限1-30台>	JECTOR	CM-A3	中國大陸	1. 光學組件： 攝像鏡頭：1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS 放大倍率：10倍(含)以上變焦鏡頭或數位式放大 攝像範圍：A4 210×297 mm(含)以上 對焦方式：手動或自動對焦 2. 影像處理： 視訊輸出：標準NTSC或VGA輸出 解析度：1920×1008(含)以上或影像感測器500萬畫素(含)以上 白平衡：自動或手動調整 光圈調整：自動 轉換：具正/負片轉換功能 3. 輸出介面：RCA、VGA(D-sub 15 pin)及HDMI端子各一組(含)以上 4. 電源裝置：AC 110V~120V、50/60Hz 5. 工作檯面、照明及燈箱：具輔助照明燈管 6. 電腦介面： 傳輸介面：RS-232或USB及VGA(D-sub 15 pin) 軟體：影像擷取、預視、儲存、動態影音錄影等功能 7. 影像記憶： 內建記憶體可儲存80張(含)以上之畫面 本機具影音同步錄影功能 本機支援讀取SD卡或USB隨身碟功能
			LUMENS	DC192	臺灣	
			AVer圓展	F70	臺灣	
M70						