

案號：LP5-102037 第三組 短焦及互動投影機

京年升：13-LP5-05014

項次	決標單價 (含稅)	品名	廠牌	型號	產地	中信局規範
1	13,744	短焦投影機2500ANSI流明 (含)以上，XGA <訂購數量限1-20台>	LG	BX286	中國大陸	1.型式：三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 2.電源規格：AC 110V~120V/AC 200V~240V 3.畫素數：三片TFT LCD裝置：2,359,296畫素(含)以上 單片式DMD DLP或D-ILA裝置：786,432畫素(含)以上 4.輸出亮度：ANSI 2500流明(含)以上 5.解析度：標準：XGA 1024 X 768(含)以上 支援SXGA1280 X 1024(含)以上 6.視訊畫素：掃瞄密度 600條(含)以上 7.投影距離(投影鏡頭起算)：114cm(含)以下投影畫面為80 吋或202cm(含)以上(對角線) 8.投影方式：懸掛 9.視頻相容性：適用於NTSC/PAL/SECAM系統 10.電腦相容：適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA 11.輸入訊號：RGB: D-SUB15pin一組(含)以上或DVI端子一組 / Video: RCA端子一組或S端子一組(含)以上 12.無線遙控器：隨機附贈無線遙控器(另附雷射指示器) 13.安全裝置：過熱自動斷電保護裝置 14.鏡頭具備FOCUS調整功能 15.內建梯形修正功能
			Optoma	OP268ST		
2	19,737	短焦投影機3000ANSI流明 (含)以上，XGA <訂購數量限1-30台>	ASK Proxima	S3307	中國大陸	1.型式：三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 2.電源規格：AC 110V~120V/AC 200V~240V 3.畫素數：三片TFT LCD裝置：2,359,296畫素(含)以上 單片式DMD DLP或D-ILA裝置：786,432畫素(含)以上 4.輸出亮度：ANSI 3000流明(含)以上 5.解析度：標準：XGA 1024 X 768(含)以上 支援SXGA1280 X 1024(含)以上 6.視訊畫素：掃瞄密度 600條(含)以上 7.投影距離(投影鏡頭起算)：114cm(含)以下投影畫面為80 吋或202cm(含)以上(對角線) 8.投影方式：懸掛 9.視頻相容性：適用於NTSC/PAL/SECAM系統 10.電腦相容：適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA 11.輸入訊號：RGB: D-SUB15pin一組(含)以上或DVI端子一組 /Video: RCA端子一組或S端子一組(含)以上 12.無線遙控器：隨機附贈無線遙控器(另附雷射指示器) 13.安全裝置：過熱自動斷電保護裝置 14.鏡頭具備FOCUS調整功能 15.內建梯形修正功能
			BenQ	MX816ST		
				MX819ST		
			Epson	EB-430		
			HITACHI	CPCX300WN		
			InFocus	IN124ST	臺灣	
				JECTOR		
			NEC	M300XS	中國大陸	
				M332XS		
				Optoma		
			W306ST			
			X306ST			
ViewSonic	PJD6383S					
	PJD7383					
vivitek	D855ST					
3	19,028	短焦投影機3000ANSI流明 (含)以上，XGA <訂購數量限31-60台>	ASK Proxima	S3307	中國大陸	1.型式：三片TFT LCD或單片DMD DLP或D-ILA裝置 2.電源規格：AC 110V~120V/AC 200V~240V 3.畫素數：三片TFT LCD裝置：2,359,296畫素(含)以上 單片式DMD DLP或D-ILA裝置：786,432畫素(含)以上 4.輸出亮度：ANSI 3000流明(含)以上 5.解析度：標準：XGA 1024 X 768(含)以上 支援SXGA1280 X 1024(含)以上 6.視訊畫素：掃瞄密度 600條(含)以上 7.投影距離(投影鏡頭起算)：114cm(含)以下投影畫面為80 吋或202cm(含)以上(對角線) 8.投影方式：懸掛 9.視頻相容性：適用於NTSC/PAL/SECAM系統 10.電腦相容：適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA 11.輸入訊號：RGB: D-SUB15pin一組(含)以上或DVI端子一組 /Video: RCA端子一組或S端子一組(含)以上 12.無線遙控器：隨機附贈無線遙控器(另附雷射指示器) 13.安全裝置：過熱自動斷電保護裝置 14.鏡頭具備FOCUS調整功能 15.內建梯形修正功能
			BenQ	MX816ST		
				MX819ST		
			Epson	EB-430		
			HITACHI	CPCX300WN		
			InFocus	IN124ST		
			JECTOR	S230	臺灣	
				S30		
			Optoma	EX611ST	中國大陸	
				W306ST		
				X306ST		
			ViewSonic	PJD6383S		
PJD7383						
vivitek	D855ST					

案號：LP5-102037 第三組 短焦及互動投影機

京年升：13-LP5-05014

項次	決標單價 (含稅)	品名	廠牌	型號	產地	中信局規範
5	29,960	超短焦投影機3000ANSI流 明(含)以上，XGA <訂購數量限1-20台>	ASK Proxima	US1325	中國大陸	1.型式：三片 TFT LCD或單片 DMD DLP或D-ILA裝置 2.電源規格：AC 110V~120V/AC 200V~240V 3.畫素數：三片 TFT LCD裝置：2,359,296畫素(含)以上 單片式DMD DLP或D-ILA裝置：786,432畫素(含)以上 4.輸出亮度：ANSI 3000流明(含)以上 5.解析度：標準：XGA 1024 X 768(含)以上 支援SXGA1280 X 1024(含)以上 6.視訊畫素：掃瞄密度 600條(含)以上 7.投影距離(投影鏡頭起算)：65cm(含)以下投影畫面為80 吋或202cm(含)以上(對角線) 8.投影方式：懸掛 9.視頻相容性：適用於NTSC/PAL/SECAM系統 10.電腦相容：適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA 11.輸入訊號：RGB: D-SUB15pin一組(含)以上或DVI端子一 組/Video: RCA端子一組或S端子一組(含)以上 12.無線遙控器：隨機附贈無線遙控器(另附雷射指示器) 13.安全裝置：過熱自動斷電保護裝置 14.鏡頭具備FOCUS調整功能 15.內建梯形修正功能
			BenQ	MW853UST		
				MW870UST		
			Epson	EB-480	中國大陸/菲律 賓	
				EB-580		
			HITACHI	CPA302WN	中國大陸	
			InFocus	IN136UST		
			JECTOR	RW30	臺灣	
			NEC	UM330X	中國大陸	
			Optoma	W307UST		
			ViewSonic	PJD8333S		
			vivitek	D755WT		
D791ST						
6	29,352	超短焦投影機3000ANSI流 明(含)以上，XGA <訂購數量限21-60台>	ASK Proxima	US1325		
			BenQ	MW853UST		
				MW870UST		
			Epson	EB-480	中國大陸/菲律 賓	
				EB-580		
			HITACHI	CPA302WN	中國大陸	
			InFocus	IN136UST		
			JECTOR	RW30	臺灣	
			Optoma	W307UST	中國大陸	
			ViewSonic	PJD8333S		
			vivitek	D755WT		
				D791ST		

