

案號：LP5-102037

第四組 無線網路投影機/無線投影伺服器

京年升：13-LP5-05014

項次	決標單價 (含稅)	品名	廠牌	型號	產地	中信局規範
2	22,267	無線網路投影機 3000ANSI流明 (含)以上 <訂購數量限1-20 台>	BenQ	MX661 + Wireless Dongle	中國大陸	1.型式：三片 TFT LCD或單片 DMD DLP或D-ILA裝置 2.電源規格：AC 110V~120V/AC 200V~240V 3.畫素數：三片 TFT LCD裝置：2,359,296畫素(含)以上 4.單片式DMD DLP或D-ILA裝置：786,432畫素(含)以上 5.輸出亮度：ANSI 3000流明(含)以上 6.解析度：標準：XGA 1024 X 768(含)以上 支援SXGA1280 X 1024(含)以上 7.視訊畫素：掃描密度 600條(含)以上 8.投影尺寸：投影畫面最大尺寸 300吋(含)以上 9.投影方式：前投、後投、懸掛皆可適用 10.視頻相容性：適用於NTSC/PAL/SECAM系統 11.電腦相容：適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA 12.輸入訊號：RGB: D-SUB15pin一組(含)以上/Video: RCA端子一組或S端子一組(含)以上 13.具原廠標準設計之無線電腦資料傳輸功能(含無線網卡或無線網路裝置) 14.無線遙控器：隨機附贈無線遙控器(另附雷射指示器) 15.收納裝置：隨機附贈攜帶箱 16.安全裝置：過熱自動斷電保護裝置 17.鏡頭具備ZOOM及FOCUS調整功能 18.內建梯形修正功能
			Epson	EB-X18+ELPAP07	菲律賓	
			HITACHI	CPX3030WN+USB WL11N	中國大陸	
			JECTOR	JP830X+AP11	臺灣	
			NEC	M311X+NP02LM1	中國大陸	
				M322X+NP02LM1		
			Optoma	OPX3075+WPS-3	中國大陸	
			ViewSonic	PJD5232L+WPG370	中國大陸	
PJD6235+WPG370						
vivitek	D555 + VIVI NET	中國大陸				
5	6,073	無線投影伺服器 <訂購數量限1-20 台>	KONZESYS	KZ-WP3000	臺灣	1.介面：1埠15-pin VGA、1埠Audio out、1埠USB介面埠、1埠10/100Mbps乙太網路埠(RJ-45)和IEEE 802.11b/g無線介面 2.內建或外接3dBi(含)以上之天線 3.具有LED顯示燈號，可顯示電源、LAN/WLAN 等網路狀態 4.支援影片格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4及1080p高畫質影片播放 5.支援影像解析度：SVGA(800×600)、XGA(1024×768)、WXGA(1280×768) 6.無線網路安全機制：WEP加密 7.可四分割畫面投影 8.電源：5V DC, 2.5A 9.支援作業系統：Microsoft Windows XP/Vista(含)以上
			WePresent	WGA-310	臺灣	
6	8,603	互動無線投影伺服器 <訂購數量限1-20 台>	KONZESYS	KZ-WP3000	臺灣	1.介面：1埠15-pin VGA、1埠Audio out、1埠USB介面埠、1埠10/100Mbps乙太網路埠(RJ-45)和IEEE 802.11b/g/n無線介面 2.內建或外接3dBi(含)以上之天線 3.具有LED顯示燈號，可顯示電源、LAN/WLAN 等網路狀態 4.支援影片格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4及1080p高畫質影片播放 5.支援影像解析度：SVGA(800×600)、XGA(1024×768)、WXGA(1280×768)、FULL HD(1920×1080) 6.無線網路安全機制：WEP加密 7.可四分割畫面投影 8.電源：5V DC, 2.5A 9.支援作業系統：Microsoft Windows XP/Vista(含)以上 10.支援電子白板互動投影及平板電腦無線投影
			WePresent	WiPG-1000	臺灣	
7	8,097	互動無線投影伺服器 <訂購數量限21-100台>	KONZESYS	KZ-WP3000	臺灣	