

契約編號: 23-LP5-04494

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
3	\$2,982	acer	V247Y	中國大陸	23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA 面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS（In-Plane Switching，橫向電場效應）或PLS(Plane-to-Line Switching)或VA（Vertical Alignment垂直配向）面板；LED(Light-Emitting Diode)(發光二極體)背光模組TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display) 23.5吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 4.垂直可視角度：178 (含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上2-6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms (含)以下，或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms (含)以下 8.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 9.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 10.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數2個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 11.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VA24EHEY	中國大陸		
		BenQ	GW2480-T	中國大陸		
		DELL	E2423H	中國大陸		
		HP	P24 G5 FHD Monitor	中國大陸		
		LG	24MQ400-B	中國大陸		
		LG	24MR400-B	中國大陸		
		PHILIPS	242V8AB	臺灣		
		SAMSUNG	S24C310EAC	中國大陸		
		ViewSonic	VA2406-H	中國大陸		
4	\$3,461	acer	V247Y	中國大陸	23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA 面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS（In-Plane Switching，橫向電場效應）或PLS(Plane-to-Line Switching)或VA（Vertical Alignment垂直配向）面板；LED(Light-Emitting Diode)(發光二極體)背光模組TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display) 23.5吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 4.垂直可視角度：178 (含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上2-6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms (含)以下，或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms (含)以下 8.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 9.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 10.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數2個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 11.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VA24EHEY	中國大陸		
		HP	P24 G5 FHD Monitor	中國大陸		
		LG	24MQ400-B	中國大陸		
		LG	24MR400-B	中國大陸		
		PHILIPS	242V8AB	臺灣		
		SAMSUNG	S24C310EAC	中國大陸		
		ViewSonic	VA2406-H	中國大陸		
		ViewSonic	VA2432-h	中國大陸		
		ViewSonic	VA2432-h	中國大陸		

契約編號: 23-LP5-04494

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
5	\$3,621	acer	V277	中國大陸	26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA 面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS（In-Plane Switching，橫向電場效應）或PLS(Plane-to-Line Switching)或VA（Vertical Alignment垂直配向）面板；LED(Light-Emitting Diode)(發光二極體)背光模組TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display) 26.5吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 4.垂直可視角度：178 (含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms (含)以下，或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms (含)以下 8.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 9.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 10.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數2個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 11.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VA27EHEY	中國大陸		
		DELL	E2723H	中國大陸		
		HP	P27 G5 FHD Monitor	中國大陸		
		LG	27MQ400-B	中國大陸		
		LG	27MR400-B	中國大陸		
		SAMSUNG	F27T450FQC	越南		
		SAMSUNG	S27C310EAC	中國大陸		
		ViewSonic	VA2732-h	中國大陸		
6	\$4,686	acer	V277	中國大陸	26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA 面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台>	(1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 11.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VA27EHEY	中國大陸		
		HP	P27 G5 FHD Monitor	中國大陸		
		LG	27MQ400-B	中國大陸		
		LG	27MR400-B	中國大陸		
		SAMSUNG	F27T450FQC	越南		
		SAMSUNG	S27C310EAC	中國大陸		
		ViewSonic	VA2732-h	中國大陸		

契約編號: 23-LP5-04494

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
7	\$3,727	acer	B227Q	中國大陸	可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS（In-Plane Switching，橫向電場效應）或PLS(Plane-to-Line Switching)或VA（Vertical Alignment垂直配向）面板；LED(Light-Emitting Diode)(發光二極體)背光模組TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display) 21.4吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥ 10之情況) 4.垂直可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥ 10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.色彩飽和度：99% sRGB(含)以上或72% NTSC(含)以上 8.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms (含)以下，或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray, GTG)標準值(Typ.)10ms (含)以下 9.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 10.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 11.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數3個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 12.螢幕角度調整：傾斜 -5°(含)~20°(含)以上(即螢幕可往後5度至往前20度)，可雙邊(順時針及逆時針方向)垂直旋轉90°(含)以上 13.螢幕最高高度調整：130mm(含)以上 14.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VA229QSB	中國大陸		
		DELL	P2222H	中國大陸		
		SAMSUNG	F22T450FQC	越南		
8	\$4,366	acer	B227Q	中國大陸	可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS（In-Plane Switching，橫向電場效應）或PLS(Plane-to-Line Switching)或VA（Vertical Alignment垂直配向）面板；LED(Light-Emitting Diode)(發光二極體)背光模組TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display) 21.4吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥ 10之情況) 4.垂直可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥ 10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.色彩飽和度：99% sRGB(含)以上或72% NTSC(含)以上 8.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms (含)以下，或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray, GTG)標準值(Typ.)10ms (含)以下 9.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 10.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 11.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數3個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 12.螢幕角度調整：傾斜 -5°(含)~20°(含)以上(即螢幕可往後5度至往前20度)，可雙邊(順時針及逆時針方向)垂直旋轉90°(含)以上 13.螢幕最高高度調整：130mm(含)以上 14.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VA229QSB	中國大陸		
		DELL	P2222H	中國大陸		
		SAMSUNG	F22T450FQC	越南		

契約編號: 23-LP5-04494

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
9	\$4,366	acer	B247Y	中國大陸	可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS（In-Plane Switching，橫向電場效應）或PLS(Plane-to-Line Switching)或VA（Vertical Alignment垂直配向）面板；LED(Light-Emitting Diode)(發光二極體)背光模組TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display) 23.5吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 4.垂直可視角度：178 (含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.色彩飽和度：99% sRGB(含)以上或72% NTSC(含)以上 8.液晶點亮(T _r)(Time to Rise)點閉(T _f)(Time to Fall)總反應時間：10ms (含)以下，或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray, GTG)標準值(Typ.)10ms (含)以下 9.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 10.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 11.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數3個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 12.螢幕角度調整：傾斜 -5°(含)~20°(含)以上(即螢幕可往後5度至往前20度)，可雙邊(順時針及逆時針方向)垂直旋轉90°(含)以上 13.螢幕最高高度調整：130mm(含)以上 14.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VA24DQSBY	中國大陸		
		LG	24BK550Y-B	中國大陸		
		SAMSUNG	F24T450FQC	越南		
		ViewSonic	VG2448	中國大陸		
10	\$5,005	acer	B247Y	中國大陸	可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS（In-Plane Switching，橫向電場效應）或PLS(Plane-to-Line Switching)或VA（Vertical Alignment垂直配向）面板；LED(Light-Emitting Diode)(發光二極體)背光模組TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display) 23.5吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 4.垂直可視角度：178 (含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.色彩飽和度：99% sRGB(含)以上或72% NTSC(含)以上 8.液晶點亮(T _r)(Time to Rise)點閉(T _f)(Time to Fall)總反應時間：10ms (含)以下，或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray, GTG)標準值(Typ.)10ms (含)以下 9.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 10.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 11.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數3個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 12.螢幕角度調整：傾斜 -5°(含)~20°(含)以上(即螢幕可往後5度至往前20度)，可雙邊(順時針及逆時針方向)垂直旋轉90°(含)以上 13.螢幕最高高度調整：130mm(含)以上 14.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VA24DQSBY	中國大陸		
		LG	24BK550Y-B	中國大陸		
		SAMSUNG	F24T450FQC	越南		
		ViewSonic	VG2448	中國大陸		

契約編號: 23-LP5-04494

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
11	\$4,686	acer	ED270R	中國大陸	曲面26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.曲面面板(Curved Panel)：曲率1800R(含)以下 2.面板類型及尺寸：採用IPS (In-Plane Switching，橫向電場效應)或PLS(Plane-to-Line Switching)或VA (Vertical Alignment垂直配向)面板；LED(Light-Emitting Diode)(發光二極體)背光模組TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display) 26.5吋(含)以上 3.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 4.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 5.垂直可視角度：178 (含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 6.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 7.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 8.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms (含)以下，或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray, GTG)標準值(Typ.)10ms (含)以下 9.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 10.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 11.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數2個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 12.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VA27VQSEY	中國大陸		
		SAMSUNG	S27C366EAC	中國大陸		
		ViewSonic	VX2718-PC-mhd	中國大陸		
12	\$8,413	acer	V277K	中國大陸	4K解析度26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS (In-Plane Switching，橫向電場效應)或PLS(Plane-to-Line Switching)或VA (Vertical Alignment垂直配向)面板；LED(Light-Emitting Diode)(發光二極體)背光模組TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display) 26.5吋(含)以上 2.解析度：3840x2160 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 4.垂直可視角度：178 (含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.色彩飽和度：99% sRGB(含)以上或72% NTSC(含)以上 8.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms (含)以下，或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray, GTG)標準值(Typ.)10ms (含)以下 9.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 10.面板色彩數目可達1,073百萬顏色(含)以上 11.訊號輸入：提供訊號輸入介面HDMI(v2.0(含)以上)或DisplayPort 1.2(含)以上或USB Type C連接埠總數共計3個(含)以上 12.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VP289Q	中國大陸		
		LG	27UP600-W	中國大陸		
		SAMSUNG	S27A800UJC	越南		

契約編號: 23-LP5-04494

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
13	\$9,691	acer	B278K	中國大陸	可直立旋轉4K解析度26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS（In-Plane Switching，橫向電場效應）或PLS(Plane-to-Line Switching)或VA（Vertical Alignment垂直配向）面板；LED(Light-Emitting Diode)(發光二極體)背光模組TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display) 26.5吋(含)以上 2.解析度：3840x2160 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥ 10之情況) 4.垂直可視角度：178 (含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥ 10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.色彩飽和度：99% sRGB(含)以上或72% NTSC(含)以上 8.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms (含)以下，或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray, GTG)標準值(Typ.)10ms (含)以下 9.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 10.面板色彩數目可達1,073百萬顏色(含)以上 11.訊號輸入：提供訊號輸入介面 HDMI(v2.0(含)以上)或DisplayPort 1.2(含)以上或USB Type C(65W(含)以上輸出)連接埠總數共計3個(含)以上 12.網路介面：RJ45 13.螢幕角度調整：傾斜 -5°(含)~20°(含)以上(即螢幕可往後5度至往前20度)，可雙邊(順時針及逆時針方向)垂直旋轉90°(含)以上 14.螢幕最高高度調整：130mm(含)以上 15.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		DELL	P2723QE	中國大陸		
14	\$9,904	ASUS	VA32UQSB	中國大陸	4K解析度31.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS（In-Plane Switching，橫向電場效應）或PLS(Plane-to-Line Switching)或VA（Vertical Alignment垂直配向）面板；LED(Light-Emitting Diode)(發光二極體)背光模組TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display) 31.5吋(含)以上 2.解析度：3840x2160 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥ 10之情況) 4.垂直可視角度：178 (含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥ 10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.色彩飽和度：99% sRGB(含)以上或72% NTSC(含)以上 8.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms (含)以下，或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray, GTG)標準值(Typ.)10ms (含)以下 9.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 10.面板色彩數目可達1,073百萬顏色(含)以上 11.訊號輸入：提供訊號輸入介面 HDMI(v2.0(含)以上)或DisplayPort 1.2(含)以上或USB Type C連接埠總數共計3個(含)以上 12.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		LG	32UR500-B	中國大陸		
		SAMSUNG	S32BM702UC	越南		

契約編號: 23-LP5-04494

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
15	\$6,283	acer	B248Y	中國大陸	專業繪圖23.5吋(含)以上IPS 面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS（In-Plane Switching，橫向電場效應）；LED(Light-Emitting Diode)(發光二極體)背光模組TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display) 23.5吋(含)以上 2.解析度：1920 X 1080 @60Hz (含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 4.垂直可視角度：178 (含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.色彩準確性：△E(Delta E) < 2(須提供色彩校正報告) 8.色彩飽和度：99% sRGB(含)以上 9.液晶點亮(T _r)(Time to Rise)點閉(T _f)(Time to Fall)總反應時間：10ms(含)以下，或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray, GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以下 10.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 11.面板色彩數目可達1,670萬顏色(含)以上 12.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數3個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 13.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	PA248QVY	中國大陸		
		ViewSonic	VP2456	中國大陸		
16	\$7,774	acer	B277U	中國大陸	專業繪圖26.5吋(含)以上IPS 面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS（In-Plane Switching，橫向電場效應）；LED(Light-Emitting Diode)(發光二極體)背光模組TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display) 26.5吋(含)以上 2.解析度：2560 X 1440 @60Hz (含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 4.垂直可視角度：178 (含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 350 cd/m2(含)以上 7.色彩準確性：△E(Delta E) < 2(須提供色彩校正報告) 8.色彩飽和度：99% sRGB(含)以上 9.液晶點亮(T _r)(Time to Rise)點閉(T _f)(Time to Fall)總反應時間：10ms(含)以下，或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray, GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以下 10.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 11.面板色彩數目可達1,670萬顏色(含)以上 12.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數3個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 13.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	PA278QVY	中國大陸		
		ViewSonic	VP2756-2K	中國大陸		

契約編號: 23-LP5-04494

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
17	\$5,751	acer	B247Y	中國大陸	內建視訊23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS（In-Plane Switching，橫向電場效應）或PLS(Plane-to-Line Switching)或VA（Vertical Alignment垂直配向）面板；LED(Light-Emitting Diode)(發光二極體)背光模組TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display) 23.5吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥ 10之情況) 4.垂直可視角度：178 (含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥ 10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms(含)以下，或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray, GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以下 8.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 9.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 10.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數3個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 11.內建視訊攝影機200萬畫素(含)以上 12.內建麥克風 13.內建喇叭2W x2(含)以上 14.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	BE24EQK	中國大陸		
		HP	E24mv G4 FHD Conferencing Monitor	中國大陸		
18	\$7,561	acer	B277	中國大陸	內建視訊26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS（In-Plane Switching，橫向電場效應）或PLS(Plane-to-Line Switching)或VA（Vertical Alignment垂直配向）面板；LED(Light-Emitting Diode)(發光二極體)背光模組TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display) 26.5吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥ 10之情況) 4.垂直可視角度：178 (含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥ 10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms(含)以下，或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray, GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以下 8.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 9.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 10.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數3個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 11.內建視訊攝影機200萬畫素(含)以上 12.內建麥克風 13.內建喇叭2W x2(含)以上 14.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	BE279QSK	中國大陸		