

案號：LP5-114052/LP5-114052-1 第二組 顯示器

契約編號: 26-LP5-01387

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
1	2,343	acer	V227Q	中國	一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS或PLS或VA面板；LED+H15(發光二極體)背光模組TFT-LCD 21.4吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 4.垂直可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms(含)以下·或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以下 8.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 9.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 10.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數2個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 11.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VP229HFY	中國		
		HP	Series 3 Pro FHD Monitor-322pv	中國/越南		
		MSI	3PE0	中國		
		PHILIPS	221V8AB	中國		
		ViewSonic	VA2215-H	中國		
2	2,843	acer	V227Q	中國	21.4吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS或PLS或VA面板；LED(發光二極體)背光模組TFT-LCD 23.5吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 4.垂直可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms(含)以下·或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以下 8.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 9.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 10.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數2個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 11.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VP229HFY	中國		
		HP	Series 3 Pro FHD Monitor-322pv	中國/越南		
		PHILIPS	221V8AB	中國		
		ViewSonic	VA2215-H	中國		
3	2,556	acer	V247Y	中國	23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS或PLS或VA面板；LED(發光二極體)背光模組TFT-LCD 23.5吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 4.垂直可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms(含)以下·或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以下 8.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 9.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 10.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數2個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 11.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VA249HGZ	中國		
		BenQ	BL2490C	中國		
		HP	Series 3 Pro FHD Monitor- 324pv	中國/泰國		
		LG	24BF410B-B	中國		
		LG	24MR400-B	中國		
		MSI	3PE1	中國		
		PHILIPS	24E1N1100A	中國		
		SAMSUNG	S24D300GAC	越南		
		ViewSonic	VA2432-H-2	中國		
4	3,142	acer	V247Y	中國	23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS或PLS或VA面板；LED(發光二極體)背光模組TFT-LCD 23.5吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 4.垂直可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms(含)以下·或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以下 8.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 9.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 10.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數2個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 11.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VA249HGZ	中國		
		HP	Series 3 Pro FHD Monitor- 324pv	中國/泰國		
		LG	24BF410B-B	中國		
		LG	24MR400-B	中國		
		PHILIPS	24E1N1100A	中國		
		SAMSUNG	S24D300GAC	越南		
		ViewSonic	VA2432-H-2	中國		

## 契約編號: 26-LP5-01387

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
5	3,195	acer	V277	中國	26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS或PLS或VA面板；LED(發光二極體)背光模組TFT-LCD 26.5吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 4.垂直可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms(含)以下·或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以下 8.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 9.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 10.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數2個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 11.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VA279HGZ	中國		
		BenQ	BL2790C	中國		
		HP	Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327pf	中國/泰國		
		LG	27BF410B-B	中國		
		LG	27MR400-B	中國		
		MSI	3PE2	中國		
		PHILIPS	27E1N1100AB	中國		
		SAMSUNG	S27D300GAC	越南		
		ViewSonic	VA2732-H-2	中國		
6	4,260	acer	V277	中國	26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS或PLS或VA面板；LED(發光二極體)背光模組TFT-LCD 26.5吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 4.垂直可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms(含)以下·或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以下 8.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 9.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 10.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數2個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 11.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VA279HGZ	中國		
		HP	Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327pf	中國/泰國		
		LG	27BF410B-B	中國		
		LG	27MR400-B	中國		
		PHILIPS	27E1N1100AB	中國		
		SAMSUNG	S27D300GAC	越南		
		ViewSonic	VA2732-H-2	中國		

案號：LP5-114052/LP5-114052-1 第二組 顯示器

契約編號: 26-LP5-01387

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
7	3,727	acer	B227Q	中國	可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS或PL或VA面板；LED(發光二極體)背光模組TFT-LCD 21.4吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 4.垂直可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.色彩飽和度：99% sRGB(含)以上或72% NTSC(含)以上 8.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms(含)以下·或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以下 9.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 10.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 11.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數3個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 12.螢幕角度調整：傾斜 -3°(含)~20°(含)以上(即螢幕可往後3度至往前20度)·可雙邊(順時針及逆時針方向)垂直旋轉90°(含)以上 13.螢幕最高高度調整：100mm(含)以上 14.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VA229QSB	中國		
8	4,260	acer	B227Q	中國	可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS或PLS或VA面板；LED(發光二極體)背光模組TFT-LCD 21.4吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 4.垂直可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.色彩飽和度：99% sRGB(含)以上或72% NTSC(含)以上 8.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms(含)以下·或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以下 9.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 10.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 11.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數3個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 12.螢幕角度調整：傾斜 -3°(含)~20°(含)以上(即螢幕可往後3度至往前20度)·可雙邊(順時針及逆時針方向)垂直旋轉90°(含)以上 13.螢幕最高高度調整：100mm(含)以上 14.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VA229QSB	中國		
9	4,153	acer	B247Y	中國	可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS或PLS或VA面板；LED(發光二極體)背光模組TFT-LCD 23.5吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 4.垂直可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.色彩飽和度：99% sRGB(含)以上或72% NTSC(含)以上 8.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms(含)以下·或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以下 9.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 10.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 11.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數3個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 12.螢幕角度調整：傾斜 -3°(含)~20°(含)以上(即螢幕可往後3度至往前20度)·可雙邊(順時針及逆時針方向)垂直旋轉90°(含)以上 13.螢幕最高高度調整：100mm(含)以上 14.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VA249QGSZ	中國		
		LG	24BA550-B	中國		
		MSI	3PE3	中國		
		SAMSUNG	S24D400GAC	越南		
		ViewSonic	VA2408-HDJ	中國		
10	4,739	acer	B247Y	中國	可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS或PLS或VA面板；LED(發光二極體)背光模組TFT-LCD 23.5吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 4.垂直可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.色彩飽和度：99% sRGB(含)以上或72% NTSC(含)以上 8.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms(含)以下·或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以下 9.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 10.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 11.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數3個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 12.螢幕角度調整：傾斜 -3°(含)~20°(含)以上(即螢幕可往後3度至往前20度)·可雙邊(順時針及逆時針方向)垂直旋轉90°(含)以上 13.螢幕最高高度調整：100mm(含)以上 14.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VA249QGSZ	中國		
		LG	24BA550-B	中國		
		SAMSUNG	S24D400GAC	越南		
		ViewSonic	VA2408-HDJ	中國		

## 契約編號: 26-LP5-01387

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
11	3,887	acer	ED273	中國	曲面26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.曲面面板(Curved Panel): 曲率1800R(含)以下 2.面板類型及尺寸: 採用IPS或PLS或VA面板; LED(發光二極體)背光模組TFT-LCD 26.5吋(含)以上 3.解析度: 1920x1080 @60Hz(含)以上 4.水平可視角度: 178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 5.垂直可視角度: 178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 6.對比率: 典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 7.亮度顯示: 典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 8.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間: 10ms(含)以下·或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以下 9.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 10.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 11.訊號輸入: 提供下列任一訊號輸入介面總數2個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 12.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VG27VQ3BY	中國		
		SAMSUNG	S27D362GAC	泰國		
12	7,987	acer	V277K	中國	4K解析度26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸: 採用IPS或PLS或VA面板; LED(發光二極體)背光模組TFT-LCD 26.5吋(含)以上 2.解析度: 3840x2160 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度: 178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 4.垂直可視角度: 178(含)以上(在CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 5.對比率: 典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示: 典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.色彩飽和度: 99% sRGB(含)以上或72% NTSC(含)以上 8.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間: 10ms(含)以下·或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以下 9.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 10.面板色彩數目可達1,073百萬顏色(含)以上 11.訊號輸入: 提供訊號輸入介面HDMI(v2.0(含)以上)或DisplayPort 1.2(含)以上或USB Type C連接埠總數共計3個(含)以上 12.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	VY27UQY	中國		
		ViewSonic	VA2708-4K-MHD	中國		

## 契約編號: 26-LP5-01387

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
14	9,691	ASUS	VA32UQSB	中國	4K解析度31.5吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕 LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS或PLS或VA面板；LED(發光二極體)背光模組TFT-LCD 31.5吋(含)以上 2.解析度：3840x2160 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 4.垂直可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.色彩飽和度：99% sRGB(含)以上或72% NTSC(含)以上 8.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms(含)以下·或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以下 9.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 10.面板色彩數目可達1,073百萬顏色(含)以上 11.訊號輸入：提供訊號輸入介面HDMI(v2.0(含)以上)或DisplayPort 1.2(含)以上或USB Type C連接埠總數共計3個(含)以上 12.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		LG	32U720SA-W	中國		
		PHILIPS	32E1N1800LA	中國		
		SAMSUNG	S32D806UAC	越南		
		ViewSonic	VA3208-4K-MHD	中國		
15	5,964	acer	B248Y	中國	專業繪圖23.5吋(含)以上 IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS；LED(發光二極體)背光模組TFT-LCD 23.5吋(含)以上 2.解析度：1920 X 1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 4.垂直可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.色彩準確性： $\Delta E(\Delta E) < 2$ (須提供色彩校正報告) 8.色彩飽和度：99% sRGB(含)以上 9.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms(含)以下·或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以下 10.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 11.面板色彩數目可達1,670萬顏色(含)以上 12.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數3個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 13.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	PA248QVY	中國		
		ViewSonic	VP2456A	中國		

## 契約編號: 26-LP5-01387

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
16	7,561	acer	B277U	中國	專業繪圖26.5吋(含)以上 IPS面板寬螢幕LED背光模 組彩色液晶顯示器(獨立顯 示器不含主機)(預設不含護 目鏡)<訂購數量限1~500 台>	體)背光模組TFT-LCD 26.5吋(含)以上 2.解析度：2560 X 1440 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在 CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 4.垂直可視角度：178 (含)以上(在 CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 350 cd/m2(含)以上 7.色彩準確性： $\Delta E(\Delta E) < 2$ (須提供色彩 校正報告) 8.色彩飽和度：99% sRGB(含)以上 9.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms(含)以下·或液晶 反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階 (Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以 下 10.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 11.面板色彩數目可達1,670萬顏色(含)以上 12.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總 數3個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 13.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	PA278QVY	中國		
		SAMSUNG	S27D606UAC	越南		
		ViewSonic	VP2756A-2K	中國		
17	5,751	acer	B247Y	中國	內建視訊23.5吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕 LED背光模組彩色液晶顯示 器(獨立顯示器不含主機)(預 設不含護目鏡)<訂購數量限 1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS或PLS或VA面 板；LED(發光二極體)背光模組TFT-LCD 23.5 吋(含)以上 2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 3.水平可視角度：178(含)以上(在 CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 4.垂直可視角度：178 (含)以上(在 CR(Contrast ratio) ≥10之情況) 5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 7.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms(含)以下·或液晶 反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階 (Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以 下 8.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 9.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 10.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總 數3個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 11.內建視訊攝影機200萬畫素(含)以上 12.內建麥克風 13.內建喇叭2W x2(含)以上 14.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	BE24EQK	中國		
		HP	E24mv G4 FHD Conferencing Monitor	中國/泰國		

## 契約編號: 26-LP5-01387

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
18	7,242	acer	B277	中國	內建視訊26.5吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕 LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	1.面板類型及尺寸：採用IPS或PLS或VA； LED(發光二極體)背光模組TFT-LCD 26.5吋(含)以上 13-2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 13-3.水平可視角度：178(含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 13-4.垂直可視角度：178 (含)以上(在CR(Contrast ratio)≥10之情況) 13-5.對比率：典型標準值(Typ.) 1,000:1(含)以上 13-6.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2(含)以上 13-7.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉(Tf)(Time to Fall)總反應時間：10ms(含)以下 ·或液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)10ms(含)以下 13-8.O.S.D.(ON Screen Display)視控調整功能 13-9.面板色彩數目可達1670萬顏色(含)以上 13-10.訊號輸入：提供下列任一訊號輸入介面總數3個(含)以上 (1)D-Sub(VGA) (2)DVI-D (3)HDMI (4)DisplayPort (5)USB Type C 13-11.內建視訊攝影機200萬畫素(含)以上 13-12.內建麥克風 13-13.內建喇叭2W x2(含)以上 13-14.具備低藍光技術(硬體或軟體技術皆可)
		ASUS	BE279QSK	中國		
		PHILIPS	27B2N3500JH	中國		